



DISC SPECIAL CHEMICALS V.O.F.

PRODUCT INFORMATIE

BESLUX ATOX 360

OLIE VOOR DE ALGEMENE SMERING IN DE VOEDINGSSECTOR.

Eigenschappen:

BESLUX ATOX 100 met een viscositeit van ISO VG 360 is de dikste vloeibare van het **BESLUX ATOX** gamma.

Ze is uitstekend als toepassing in de voedingssector in reductie of vertragingkosten en als algemeen smeermiddel voor kettingen, geleidingen, kunststof onderdelen en machines.

BESLUX ATOX 360 is gemaakt op basis van heel fijn geraffineerde oliën met medicinale kwaliteiten, en speciale toevoegmiddelen herkent als volledig onschadelijk voor de gezondheid.

De basisproducten zijn erkend en staan op de lijst van de Verenigde Staten van Amerika (**USDA**) alsook op de lijst van de FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (**FDA**). **BESLUX ATOX 360** mag in direct contact komen met de voeding en de basisproducten van de voedingssector, en dat zonder enig risico voor de gezondheid. **BESLUX ATOX 360** behoort tot de categorie (**USDA H-1**)

TOEPASSINGEN:

Dankzij de karakteristieken en de toevoegmiddelen van **BESLUX ATOX 360** is het toepasbaar voor praktisch alle machines in de voedingssector.

VOORDELEN:

BESLUX ATOX 360 is niet alleen onschadelijk voor de gezondheid, maar vertoont eveneens andere voordelen;

Een uitstekend gedrag bij hoge temperaturen, maar ook bij extreme lage temperaturen - 25°C.

Een laag vriespunt laat toe te werken onder temperaturomstandigheden onder nul, en het opstarten bij lang stilstaande machines wordt eveneens vergemakkelijkt.

Tevens heeft **BESLUX ATOX 360** een groot anti- schuimvermogen en een goede waterafvoer.

BESLUX ATOX 360: OLIE VOOR ALGEMENE SMERING.

CERTIFICAT ISO 9002 ER-269/2/9

TECHNISCHE GEGEVENS:

KLEUR ASTM-D 1500	0,5
VISCOSITEIT ASTM -D45 40°C	360
WORTELEXPONENT ASTM D-97	100 min
VRIESPUNT ASTM D-97	-25 °C max
VLAMPUNT °C ASTM D-92	215 min
ZUURTEGRAAD ASTM D-974	0,8 max
ANILINE PUNT °C	150 min
SANITAIR REGISTER	R.G.S.A. 37-00218/B

Al deze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van de gebruiker.

R.S.I.P.A.C. 37-04076/CAT

IN AKKOORD MET DE EUROPESE VOORWAARDEN IN DE VOEDINGSSECTOR BOE 4X11-1991